

PRZEKRÓJ A–A

A

wypełnienie dylatacji krańcowej i narożnej fugą epoksydową
fugowanie powierzchni fugą FL
tarasowe płytki gresowe 0,8cm na elastycznej zaprawie klejowej np.ArdexX7G Plus
montaż syst.odwodnienia
izolacja płynna Ardex8+9 1,2kg/m2
wklejenie taśmy narożnej Ardex
płyta beton. 6–15cm(spadek1,5%) zbrojona zb.rozsianym 50/1mm w ilości 15–20kg/m3 bet. z plast. Addiment BV3 0,15kg/50kg cem.
izolacja ślizgowa 2xPE 0,2mm
Styrohart lub Austrotherm (grubość dostosować do projektowanego poziomu wejścia) 10–15cm
paroizolacja wodorozcieńczalna np.Dysperbit
wylewka zmodyfikowana z plastyfikatorem Addiment BV3 3cm
strop TERIVA III 34cm
płyta g–k na ruszcie 1,5cm

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

NAZWA OBIEKTU:	Rewitalizacja willi Teodora Sixta w Bielsku–Białej	
ADRES OBIEKTU:	Bielsko–Biała, ul. Mickiewicza 24 działka nr 30/2	
NAZWA RYSUNKU:		
BUDYNEK WILLI: RZUT PARTERU – ZAKRES ROZBIÓREK		
DATA:	SKALA:	RYSUNEK NR:
04.2016	1:100	A–PAB–02

Biuro Architektoniczne "ARS Architektura" s.c.
ul. Jaracza 50, 43–100 Tychy, tel.: (032) 217 62 57

AUTORZY PROJEKTU:	PODPIS:
arch. Stanisław Niemczyk uprawn. nr 533/72/Kt	
arch. Anna Niemczyk–Wojtecka	
arch. Robert Wojtecki	
SPRAWDZAJĄCY:	
arch. Piotr Puszczewicz	